

# GRABBER GT PLUS

**ANYWHERE**  
IS **POSSIBLE**

**SICHERHEIT AUF  
JEDEM TERRAIN!**

Mit seiner außergewöhnlichen Robustheit und der verbesserten Langlebigkeit\* macht der **GRABBER GT PLUS** als Ihr perfekter Partner jede Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis.

SEIT 1915.  
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.



**GENERAL TIRE**

[WWW.GENERALTIRE.DE](http://WWW.GENERALTIRE.DE)

\* Im Vergleich zu dem Vorgänger GRABBER GT

# DER NEUE GRABBER GT PLUS. MIT DER UNGLAUBLICHEN STABILITÄT UNSERES NEUEN SUV-REIFENS BEHALTEN SIE STETS DIE KONTROLLE ÜBER IHR FAHRZEUG UND JEDE FAHRT WIRD SO ZU EINEM GENUSS.

## ROBUSTE REIFEN FÜR IHREN SUV

Bleiben Sie auf jeder Fahrt entspannt.

Schwierige Straßenverhältnisse gibt es nicht mehr! Profitieren Sie von einem unglaublich robusten Design, das mehr Stabilität bietet als ein herkömmlicher Reifen der gleichen Größe. Fahren Sie einfach los und machen sich keine Gedanken über Bordscheinschäden oder unwegsames Gelände. Mit seiner außergewöhnlichen Robustheit macht Ihr Reifen jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis.



## HERVORRAGENDE NASSHAFTUNG

Bleiben Sie bei jedem Wetter auf der sicheren Seite.

Mit dem GRABBER GT PLUS gibt es kein sogenanntes „schlechtes Wetter“ mehr. Dank seiner hervorragenden Traktion wird Ihr Reifen Ihnen auch bei starkem Regen Sicherheit bieten. Dem GRABBER GT PLUS ist es egal, was der Wetterbericht sagt; er bietet einfach stets ein neues Maß an Zuverlässigkeit.



## HOHE LAUFLEISTUNG

Ihr Begleiter für unzählige Meilen.

Unerreichbare Entfernungen gibt es nicht. Die GRABBER GT PLUS begleitet Sie auf jeder Reise, die Sie unternehmen möchten. Mit seiner unvergleichlichen Langlebigkeit bringt Sie dieser Reifen überall hin, wohin Sie wollen, egal wie weit das Ziel entfernt sein mag.



## MONITOR-TECHNOLOGIEN VON GENERAL TIRE



### Keine Angst mehr vor Reifenschäden.

Die Stahlgürtelkonstruktion dieses Reifens bietet außergewöhnliche Stabilität und schützt ihn besonders vor Bordsteinschäden.



### Sie wissen immer, wann Sie Ihren Reifen ersetzen müssen.

Der RTM (Replacement Tire Monitor) bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit: bevor die Mindestprofiltiefe erreicht wird, ändert sich die Aufschrift von REPLACEMENT TIRE in REPLACE TIRE (REIFEN ERSETZEN).



### Nutzen Sie Ihre Reifen gleichmäßig.

Mit dem VAI (Visual Alignment Indicator) vermeiden Sie ungleichmäßige Abnutzung der Reifen. Wenn sich die Lamellen des VAI auf jeder Seite unterschiedlich abnutzen, sollte eine Achsvermessung des Fahrzeugs vorgenommen werden.

# GRABBER GT PLUS DAS ANGEBOT FÜR (FAST) JEDES FAHRZEUG

Felgen- durch- messer	Größe <sup>1)</sup>	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)					
15"	195/80 R 15 96H	5.0 – 6.5	204	705	2114	D	A	71/B	–
	205/70 R 15 96H	5.0 – 7.0	217	681	2040	tbd <sup>2)</sup>	tbd <sup>2)</sup>	tbd <sup>2)</sup>	–
16"	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	E	C	72/B	–
	215/70 R 16 100H	5.5 – 7.0	230	720	2159	C	A	71/B	–
	225/70 R 16 103H	6.0 – 7.5	237	734	2202	C	A	71/B	–
	235/70 R 16 106H	6.0 – 8.0	250	750	2245	C	A	71/B	–
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	258	764	2288	C	A	72/B	–
	255/70 R 16 111H	6.5 – 8.5	270	778	2330	C	A	72/B	–
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	C	A	72/B	–
	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	230	698	2092	C	A	71/B	–
	215/65 R 16 102V XL	6.0 – 7.5	230	698	2092	C	A	72/B	–
	255/65 R 16 109H	7.0 – 9.0	270	752	2251	C	A	72/B	–
	235/60 R 16 100H	6.5 – 8.5	250	700	2098	C	A	71/B	–
17"	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	C	A	71/B	–
	225/65 R 17 106V XL	6.0 – 8.0	237	736	2208	C	A	72/B	–
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	C	A	72/B	–
	245/65 R 17 111V XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	C	A	72/B	–
	255/65 R 17 110H	7.0 – 9.0	270	778	2330	C	A	72/B	–
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	C	A	72/B	–
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	–
	215/60 R 17 96V	6.0 – 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	–
	215/65 R 17 99V	6.0 – 7.5	230	724	2172	C	A	71/B	–
	225/60 R 17 99V	6.0 – 8.0	237	712	2141	C	A	71/B	–
	235/60 R 17 102V	6.5 – 8.5	250	726	2178	C	A	71/B	–
	235/55 R 17 99H	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	–
	235/55 R 17 99V	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	–
	275/55 R 17 109V	7.5 – 9.5	295	746	2239	C	A	72/B	–
18"	225/60 R 18 100H	6.0 – 8.0	237	737	2217	C	A	71/B	–
	235/60 R 18 103V	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	A	71/B	–
	235/60 R 18 107W XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	A	72/B	–
	255/60 R 18 112V XL	7.0 – 9.0	270	775	2327	C	A	73/B	–
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	C	A	72/B	–
	225/55 R 18 98V	6.0 – 8.0	242	715	2150	C	A	71/B	–
	235/55 R 18 100H	6.5 – 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	–
	235/55 R 18 100V	6.5 – 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	–
	255/55 R 18 109Y XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	C	A	73/B	–
	235/50 R 18 97V	6.5 – 8.5	255	703	2114	C	A	71/B	–
	235/50 R 18 101Y XL	7.0 – 8.5	255	703	2114	C	A	72/B	–
19"	225/55 R 19 99V	6.0 – 8.0	242	741	2230	C	A	71/B	–
	235/45 R 19 99W XL	8.0 – 9.0	245	703	2120	C	A	72/B	–
	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	–
	235/55 R 19 105Y XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	–
	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	–
	255/55 R 19 111Y XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	–
	235/50 R 19 99V	6.5 – 8.5	255	729	2193	C	A	71/B	–
	255/50 R 19 107Y XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	C	A	73/B	–
	265/50 R 19 110Y XL	7.5 – 9.5	288	759	2284	C	A	73/B	–
	275/45 R 19 108Y XL	8.5 – 10.5	284	741	2230	C	A	73/B	–
	285/45 R 19 111W XL	9.0 – 10.5	296	749	2254	C	A	75/B	–
20"	245/45 R 20 103Y XL	8.0 – 9.0	253	736	2220	C	A	72/B	–
	255/45 R 20 105Y XL	8.0 – 9.5	265	748	2251	C	A	73/B	–
	265/45 R 20 108Y XL	8.5 – 10.0	277	756	2275	C	A	73/B	–
	275/45 R 20 110Y XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	C	A	73/B	–
	255/50 R 20 109Y XL	7.0 – 9.0	276	774	2330	C	A	73/B	–
	255/55 R 20 110Y XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	C	A	73/B	–
	275/40 R 20 106Y XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	C	A	73/B	–
315/35 R 20 110Y XL	10.5 – 12.5	333	736	2220	C	A	75/B	–	
21"	295/35 R 21 107Y XL	10.0 – 11.5	313	747	2254	C	A	75/B	–
	255/40 R 21 102Y XL	8.5 – 10.0	270	745	2248	C	A	73/B	–
	265/40 R 21 105Y XL	9.5 – 10.5	282	753	2272	C	A	73/B	–
	275/45 R 21 110Y XL	9.0 – 10.5	284	791	2382	C	A	73/B	–
22"	275/40 R 22 108Y XL	9.0 – 11.0	289	787	2376	C	A	73/B	–
	285/35 R 23 107Y XL	9.5 – 11.0	302	792	2391	C	A	75/B	–
23"	305/30 R 23 105W XL	10.5 – 11.5	326	725	2187	C	A	75/B	–

<sup>1)</sup> Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

<sup>2)</sup> noch zu definieren

