

GRABBER AT³



GENERAL TIRE

ERLEBEN SIE IHR ABENTEUER – IN JEDEM GELÄNDE

Der Reifen, dem Sie immer vertrauen können!
Der **GRABBER AT³** ist die perfekte Wahl für SUV-
und Geländewagenfahrer, die sowohl Abenteuer im
Gelände als auch Stabilität auf der Straße suchen.

GEGRÜNDET 1915 IN DEN USA.
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE**

DIE TECHNOLOGIEN VON GENERAL TIRE



Erleben Sie unübertroffene Traktion, egal auf welchem Untergrund.

Das innovative Profil bietet außergewöhnliche Traktion, besonders auf losem Untergrund.



Keine Angst mehr vor Reifenschäden.

Die Stahlgürtelkonstruktion dieses Reifens bietet außergewöhnliche Stabilität und schützt ihn besonders vor Bordsteinschäden.



Genießen Sie Ruhe und Komfort.

Dieser All-Terrain-Reifen bietet eine ruhige und angenehme Fahrt auf der Straße.



DER GRABBER AT³

ERLEBEN SIE IHR ABENTEUER – IN JEDEM GELÄNDE

AUSSERGEWÖHNLICHE TRAKTION AUF JEDEM UNTERGRUND

Überlegene Haftung und Kraftübertragung. Egal, ob Sie auf Schotter, losem Untergrund, Steinen, Felsen oder im Schlamm fahren, der GRABBER AT³ bietet immer außergewöhnlichen Grip, hervorragende Traktion und Kraftübertragung beim (Anfahren und) Bremsen, während Sie Ihr Fahrzeug sicher durch Ihr neuestes Abenteuer steuern.



UNSCHLAGBARE ROBUSTHEIT

Mit Leichtigkeit durch jedes Gelände. Mit dem GRABBER AT³ meistern Sie jedes Abenteuer, vor allem in unwegsamem Gelände. Unerreichbare Entfernungen gibt es nicht. Erleben Sie lange Lebensdauer und zuverlässige Stabilität der Reifen bei allen zugelassenen Lastbedingungen.



KOMFORTABLES FAHREN

Genießen Sie angenehmes Fahren. Abenteuer und Komfort – eine ideale Kombination. Das Profildesign des GRABBER AT³ sorgt für eine ruhige und komfortable Fahrt auf der Straße, während Sie sich bereits auf Ihr nächstes Offroad-Abenteuer freuen!



DAS VOLLSTÄNDIGE LIEFERPROGRAMM

Felgendurchmesser	Größe ¹⁾²⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%					
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)						
15"	195/80 R 15 96T	5.0 - 6.5	204	705	2114	E	D	72/B	✓	
	LT215/80 R 15 112/109S LRE	5.5 - 7.0	229	745	2215	E	B	75/B	✓	
	205/75 R 15 97T	5.0 - 7.0	211	701	2101	E	D	72/B	✓	
	215/75 R 15 100T	5.5 - 7.0	225	715	2144	E	D	72/B	✓	
	225/75 R 15 102T	6.0 - 7.5	232	733	2193	E	D	72/B	✓	
	LT235/75 R 15 110/107S LRD OWL	6.0 - 8.0	249	753	2239	E	B	75/B	✓	
	LT245/75 R 15 113/110S LRD	6.5 - 8.5	263	769	2288	E	B	75/B	✓	
	205/70 R 15 96T	5.0 - 7.0	217	681	2040	E	D	72/B	✓	
	205/70 R 15C 106/104S LRD	5.5 - 6.5	217	681	2027	E	B	75/B	✓	
	225/70 R 15 100T	6.0 - 7.5	237	709	2126	E	D	72/B	✓	
	255/70 R 15 112T XL	6.5 - 8.5	270	753	2254	D	D	73/B	✓	
	265/70 R 15 112T	7.0 - 9.0	283	767	2297	D	D	73/B	✓	
	31 X 10.50 R 15LT 109S LRC OWL	7.0 - 9.0	289	797	2366	E	B	75/B	✓	
	16"	LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL	6.0 - 7.5	249	828	2460	D	B	75/B	✓
		205 R 16C 110/108S LRD	5.5 - 6.5	216	750	2230	E	B	75/B	✓
205/80 R 16 104T XL		5.0 - 7.0	211	748	2239	D	D	72/B	✓	
225/75 R 16 108H XL		6.0 - 7.5	232	758	2269	D	D	72/B	✓	
LT225/75 R 16 115/112S LRE OWL		6.0 - 7.5	236	764	2273	E	B	75/B	✓	
LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL		6.5 - 8.0	263	795	2363	D	B	75/B	✓	
215/70 R 16 100T		5.5 - 7.0	230	720	2159	E	D	72/B	✓	
225/70 R 16 103T		6.0 - 7.5	237	734	2202	E	D	72/B	✓	
LT235/70 R 16 110/107S LRD OWL		6.0 - 8.0	254	756	2248	E	B	75/B	✓	
245/70 R 16 111H XL		6.5 - 8.0	258	764	2288	D	D	72/B	✓	
LT245/70 R 16 113/110S LRD OWL		6.5 - 8.0	263	770	2291	E	B	75/B	✓	
LT255/70 R 16 120/117S LRE OWL		6.5 - 8.5	276	784	2333	E	B	75/B	✓	
265/70 R 16 112H		7.0 - 9.0	283	792	2373	D	D	73/B	✓	
LT265/70 R 16 121/118S LRE OWL		7.0 - 9.0	288	800	2376	D	B	75/B	✓	
LT215/65 R 16 103/100S LRD		6.5 - 7.5	234	704	2097	E	B	75/B	✓	
235/65 R 16 C 121/119R		6.5 - 7.5	250	724	2157	D	B	75/B	✓	
255/65 R16 109H		7.0 - 9.0	270	752	2251	D	D	73/B	✓	
235/60 R16 100H		6.5 - 8.5	250	700	2098	E	D	72/B	✓	
17"	225/70 R 17 108T XL	6.0 - 7.5	237	760	2281	D	D	72/B	✓	
	LT225/70 R 17 115/112S LRE	5.5 - 7.5	242	766	2285	E	B	75/B	✓	
	235/70 R 17 111H XL	6.0 - 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	✓	
	245/70 R 17 114T XL	6.5 - 8.0	258	790	2367	D	D	72/B	✓	
	265/70 R 17 115T	7.0 - 9.0	283	818	2452	D	D	73/B	✓	
	LT265/70 R 17 112/109T LRC OWL	7.0 - 9.0	288	826	2454	D	B	75/B	✓	
	LT265/70 R 17 121/118S LRE OWL	7.0 - 9.0	288	826	2454	E	B	75/B	✓	
	LT285/70 R 17 116/113S LRC	7.5 - 9.5	310	854	2539	D	B	75/B	✓	
	LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL	8.0 - 10.5	342	898	2648	D	B	75/B	✓	
	225/65 R 17 102H	6.0 - 8.0	237	736	2208	E	D	72/B	✓	
	235/65 R 17 108H XL	6.5 - 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓	
	235/65 R 17 108V XL	6.5 - 8.5	250	750	2251	D	D	72/B	✓	
	245/65 R 17 111H XL	7.0 - 8.5	258	762	2288	D	C	72/B	✓	
	LT255/65 R 17 114/110S LRD	7.5 - 9.0	276	784	2333	E	B	75/B	✓	
	265/65 R 17 112H	7.5 - 9.5	283	790	2367	D	D	73/B	✓	
	LT265/65 R 17 120/117S LRE OWL	8.0 - 9.5	288	796	2369	D	B	75/B	✓	
	LT285/65 R 17 121/118S LRE	8.5 - 10.0	310	824	2448	D	B	75/B	✓	
	215/60 R 17 96H	6.0 - 7.5	230	700	2105	E	D	72/B	✓	
	225/60 R 17 99H	6.0 - 8.0	237	712	2141	E	D	72/B	✓	
	235/55 R 17 99H	6.5 - 8.5	255	700	2105	D	D	72/B	✓	
235/55 R 17 103H XL	6.5 - 8.5	255	700	2105	D	D	72/B	✓		

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Alle Größen mit 3PMSF



Felgendurchmesser	Größe ¹⁾²⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)					
18"	255/70 R 18 116H XL	6.5 - 8.5	270	829	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	265/65 R 18 114T	7.5 - 9.5	283	815	2443	D	C	73/B	✓
	LT265/65 R 18 117/114S LRD OWL	8.0 - 9.5	288	821	2445	E	B	75/B	✓
	275/65 R 18 116T	7.5 - 9.5	290	829	2486	D	C	73/B	✓
	265/65 R 18 114T	7.5 - 9.5	283	815	2443	D	D	73/B	✓
	225/60 R 18 104H XL	6.0 - 8.0	237	737	2217	D	D	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 - 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	LT255/60 R 18 112/109S LRD	7.5 - 9.0	276	781	2230	E	B	75/B	✓
	255/60 R 18 112H XL	7.0 - 9.0	270	775	2327	D	D	73/B	✓
	265/60 R 18 110H	7.5 - 9.5	283	787	2364	C	C	73/B	✓
	LT265/60 R 18 119/116S LRE	8.0 - 9.5	288	793	2366	E	B	75/B	✓
	285/60 R 18 116H	8.0 - 10.0	304	813	2437	D	C	75/B	✓
	LT285/60 R 18 118/115S LRD	8.5 - 10.0	310	819	2439	E	B	75/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 - 8.5	255	725	2181	D	D	72/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 - 9.0	276	749	2248	D	D	73/B	✓
225/55 R 18 102V XL	6.0 - 8.0	242	715	2150	D	D	72/B	✓	
235/50 R 18 101H XL	6.5 - 8.5	255	703	2114	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓	
225/50 R 18 99V XL	6.0 - 8.0	242	693	2083	D	D	72/B	✓	
19"	255/65 R 19 114H XL	7.0 - 9.0	270	829	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/60 R 19 113V XL	7.0 - 9.0	270	801	2406	D	D	73/B	✓
	235/55 R 19 105H XL	6.5 - 8.5	255	751	2260	D	D	72/B	✓
	255/55 R 19 111H XL	7.0 - 9.0	276	775	2327	D	D	73/B	✓
	255/50 R 19 107H XL	7.0 - 9.0	276	749	2254	D	D	73/B	✓
20"	255/60 R 20 113H XL	7.0 - 9.0	270	826	2483	D	D	73/B	✓
	275/60 R 20 115H	7.5 - 9.5	290	852	2556	E	C	73/B	✓
	255/55 R 20 110H XL	7.0 - 9.0	276	800	2403	D	D	73/B	✓
	275/55 R 20 117H XL	7.5 - 9.5	295	822	2471	D	C	73/B	✓
	265/50 R 20 111V XL	7.5 - 9.5	288	784	2361	D	D	73/B	✓
	275/50 R 20 113H XL	7.5 - 9.5	295	796	2391	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	285/50 R 20 116H XL	8.0 - 10.0	309	806	2422	D	C	75/B	✓
	305/50 R 20 120T XL	8.5 - 11.0	329	826	2483	D	C	75/B	✓
	275/45 R 20 110H XL	8.5 - 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 - 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
275/40 R 20 106H XL	9.0 - 11.0	289	736	2220	E	C	73/B	✓	
275/40 R 20 106V XL	9.0 - 11.0	289	736	2220	D	C	73/B	✓	
21"	265/45 R 21 108H XL	8.5 - 10.0	277	781	2352	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/45 R 21 110V XL	8.5 - 10.5	284	791	2382	D	C	73/B	✓
22"	HL275/45 R 22 115H XL	8.5 - 9.5	284	817	2461	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	285/45 R 22 114H XL	9.0 - 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	✓
	275/40 R 22 108V XL	9.0 - 11.0	289	787	2376	D	C	73/B	✓
285/40 R 22 110V XL	9.5 - 11.0	302	797	2400	D	C	75/B	✓	

GRABBER AT²⁾

16"	LT265/75 R 16 121/118R (123/120S) LRE	7.0 - 9.0	283	826	2454	D	B	75/B	✓
	LT285/75 R 16 121/118R (122/119S) LRD	7.5 - 9.5	303	858	2545	D	B	75/B	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Alle Größen mit 3PMSF

³⁾ Noch zu definieren





GENERAL TIRE



GEGRÜNDET 1915 IN DEN USA.
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE**